

CLÉS À CHOCS 1/2"

SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

Spécifications / Specificaties	CP7732	CP734H	CP734H Metric Kit	CP749	CP7739	CP7748	CP7748-2
Carré / Vierkant	1/2"						
Type de poignée / Type handgreep	Révolver / Revolver						
Plage de couple utilisable (marche avant) / Koppel bereik (vooruit) Nm	138 - 420	34 - 420	68 - 610	68 - 414	102 - 786		
Couple max / Max. koppel Nm	610	576	827	610	1250		
Vitesse à vide r.p.m. / Toerental onbelast TPM	9000	8400	6400	9900	8200		
Coups/minute / Slagen/minuut	1400	1020	1320	1700	1200		
Poids / Gewicht kg	1,3	2,32	2,5	1,2	2,0	2,4	
Rapports puissance/poids / Verhouding vermogen/gewicht	469,2	248,3	330,8	508,3	625	520,8	
Longueur / Lengte mm	112	191	178	163	200	250	
Entraxe mini / Tussen as mini mm	25				26	38	
Consommation d'air moyenne / Lucht verbruik gemiddeld l/s	2,4	1,8	2,6	2,4	3		
Consommation d'air / Lucht verbruik l/s	9	7,1	10,4	9,4	12		
Entrée d'air / Luchtinlaat	0,25"						
Ø intérieur / Ø slang mm	10						
Niveau de bruit / Geluidsniveau dB(A)	95	93	96	92	93		
Puissance sonore / Geluidsvermogen dB(A)	106	104	107	103	104		
Vibrations / Trillingsniveau m/s ²	12,1	3,4	4,9	-			
Vibrations / Trillingsniveau α m/s ²			7,2	6,8	6,9	10,1	
Vibrations / Trillingsniveau K m/s ²	4,4	3,3	2,5	2,5	2,5	2,34	
Type de carré de sortie / Houder	Avec jonc de friction						
Type d'embrayage / Slagmechanisme	Simple marteau	Système à rouleaux / Dyna-pact oliebad	SpringHammer Double dog - Oil bath	Twin hammer			
Ref.	19980088	19980003	19980028	19980029	19980069	19980070	19980071

CP7732

- Le meilleur ratio poids/puissance → ultra compacte, facile à utiliser
- Beste vermogen/gewicht-verhouding → ultracompact, gemakkelijk in gebruik, slijtvast

CP749

- Idéale pour la maintenance et les réparations
- Inversion d'une seule main et 4 réglages de puissance
- Bestand tegen ruwe omstandigheden met een hoge snelheid en kracht
- Met een hand achterruit schakelbaar en met 4 vermogensstanden



CP7732



CP749

CP7739

- Mini 1/2" équilibrée et puissante avec mode d'inversion S2S
- Pour la maintenance générale
- Gâchette à contrôle variable
- Mini 1/2, uitgebalanceerde gewichtsverdeling S2S technologie en 3 vermogens standen rechtson draaien (vast)



CP734H - CP734H Metric Kit

- Outil polyvalent idéal pour toutes opérations légères de maintenance et de réparation
- Inversion d'une seule main et 4 réglages de puissance
- Metric Kit** → avec jeu de 5 douilles (14 - 16 - 17 - 19 - 22)
- Klassieker in het 1/2 gamma veelzijdig en krachtig gereedschap, ideaal voor algemene reparaties met een hand achterruit schakelbaar en met vier vermogensstanden
- Metric Kit** → in set met 5 slagdoppen (14 - 16 - 17 - 19 - 22 mm)



CP7748 - CP7748-2

- Idéale pour de nombreuses applications en maintenance automobile & générale
- Levier de serrage-desserrage ergonomique pour utilisation à une main
- Composiet slagmoersleutel zeer hoog koppel, slijtvast (1250 mm) met een hand instelbaar vooruit en achterruit
- Neus lengte 2" / 50 mm



S.A. Outilac - De Munter N.V.

Siège social - Maatschappelijke zetel :
rue J. Wettinck, 31 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse
TVA - BTW : BE0696.763.074
BNP Paribas Fortis IBAN BE71 0018 3852 5569 - BIC GEBABEBB

Charleroi
T +32 (0)71 37 12 00
charleroi@outilac.be

Herstal
T +32 (0)4 240 20 80
sales@jamblin.be

Jemeppe s/meuse
T +32 (0)4 234 77 77
sales@outilac.be

Zwijnaarde
T +32 (0)9 226 60 67
sales@demunter.be