

Meuleuse d'angle

9565PCV01

1400 W • 125 mm • 2800 à 11500 tr/min

Outil compact pour la découpe et le meulage avec réglage de la vitesse et interrupteur de sécurité en dessous de la machine

Avec ses 1400 W, cette meuleuse d'angle puissante est équipée d'un disque de 125 mm. Elle est idéale dans le cadre d'une utilisation professionnelle exigeante. Régulateur électronique de vitesse, technologie antivibrations SJS de pointe et poignée latérale antivibrations AVT. Réglage de la vitesse et interrupteur de sécurité en dessous de la machine.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de vibration, ponçage	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Niveau de vibration, meulage de surface	$10,0 \text{ m/s}^2$
Incertitude de vibrations (facteur K), ponçage	$1,5 \text{ m/s}^2$
Incertitude de vibrations (facteur K), meulage de surface	$1,5 \text{ m/s}^2$
Puissance nominale	1400 W
Puissance débitée maximale	2100 W
Vitesse à vide max	2800 – 12000 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Niveau de puissance sonore (I_{wa})	93 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	85 dB(A)

Code EAN 0088381085328

Lien vers la page du produit - www.makita.be



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

123145-8

Capots de protection ouverts pour



162258-0

Poignées anti-vibrations pour



224415-9

Flasque de blocage



224554-5

Écrou M14



782423-1

Clé



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



135108-2

Couvercle de roue 125 mm



193903-6

Filtres métalliques



194514-0

Poignée latérale pour meuleuse



195239-9

Carter de protection pour ponçage



195446-4

Filtres métalliques



AUTRES

Vue éclatées

