

Meuleuse Ø 125 mm

GA5021C

1450 W

Prise en main et poignée arrière sécurisées

Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel. Moteur puissant avec protection électronique Makpower contre les surcharges. Protection SJS de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force. Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups. Protection de la machine contre les poussières optimisée.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1450 W
Vitesse à vide max	10000 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	93 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	2,9 - 4,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	390 x 139 x 120 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Niveau de vibration, ponçage	≤ 2,5 m/s ²

Code EAN 0088381085984

Lien vers la page du produit - www.makita.be



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

224554-5
Écrou M14



224415-9
Flasque de blocage



782423-1
Clé



153489-2
Poignée pour meuleuses, perceuses



123145-8
Capots de protection ouverts pour



199710-5
Adaptateur de carter ouvert en fermer



A-80656
Meule à ébarber inox, pour



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0
Capots de protection fermés pour le



123099-9
Capots de protection ouverts pour



135108-2
Couvercle de roue 125 mm



192227-7
Flasque à desserrage assisté



194305-9
Douille à ergots



194514-0
Poignée latérale pour meuleuse



195239-9
Carter de protection pour ponçage



195354-9
Écrou de serrage rapide "Ezynut"



■ AUTRES

Notices



Vue éclatées

