



WSG 17-125 PQ

Compacte haakse slijper Ø 125 mm

Handige compacte haakse slijper met hoge vermogensreserve voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

Bestelnummer: 7 222 08 60 00 0

FEIN voordelen

- > Langere gebruiksduur van koolborstels en meer materiaalafname dan vergelijkbare haakse slijpers.
- > POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting.
- > Omvangrijke gebruikersbescherming door KickBack-stop, herstartblokkering, geleidelijke start, elektronische overbelastingsbeveiliging.
- > De lichtste en krachtigste in zijn klasse.
- > Aandrijfkop van massief metaal.
- > H 07 industriekabel.
- > Beste trillingswaarden in zijn klasse.

Leveringsomvang

- ✓ 1 beschermkap
- ✓ 1 Binnenflens
- ✓ 1 gereedschaploze snelspanmoer
- ✓ 1 antitrilhandgreep
- ✓ 1 sleutel

Uitrusting

- ✓ Tacho-elektronica POWERtronic
- ✓ Geleidelijke start
- ✓ Herstartblokkering
- ✓ Blokkeerbewaking
- ✓ Elektronische overbelastingsbeveiliging

Gebruik

Vorbewerken



Ontbramen



Doorslijpen





Borstelen



★ geschikt

★ ★ bij uitstek geschikt



Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	1 700 W
Afgeg. vermogen	1 000 W
Toerental onbelast	11 000 1/min
Flens	M 14
Slijp-/Schuurschijf Ø	125 mm
Elast. Steunplateau Ø	125 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	2,30 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA	90 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA	101 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak	105 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Trillingswaarde 1 ahv 3-weg	5,0 m/s ²
Trillingswaarde 2 ahv 3-weg	3,5 m/s ²
Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²

Toepassingsvoorbeelden

