



BLK 3.5

Knabbelschaar tot 3,5 mm

Krachtige knabbelschaar met onbegrensde bochtmogelijkheden voor uitsparingen en uitsnijdingen.

Bestelnummer: 7 232 30 00 23 0

FEIN voordelen

- > Uitstekend geschikt voor uitsparingen en uitsnijdingen in plaatmateriaal, machine kan op de plek zelf worden gedraaid.
- > Snijrichting in drie stappen van 90° zonder gereedschap instelbaar.
- > QuickIN-snelwisselsysteem voor snel wisselen van stempel en matrijs zonder behulp van een sleutel.
- > Optimaal vermogen.
- > Lange levensduur, stempels kunnen worden nageslepen.
- > Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- > Vervormingsvrij snijden van effen en gebogen plaatwerk.
- > Optimaal voor het snijden van sjablonen.
- > Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- > Handgreep 180° draaibaar.
- > 5 meter kabel.
- > Roestvrij staal tot 1,8 mm.
- > Omvangrijk toebehorenprogramma.

Leveringsomvang

- ✓ 1 matrijs (3 13 09 093 00 3)
- ✓ 1 stempel (3 13 09 097 00 2)
- ✓ 1 extra handgreep

Uitrusting

- ✓ QuickIN

Gebruik

Bochten snijden



Uitsnijden



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt



Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	1 200 W
Afgeg. vermogen	750 W
Aantal slagen	750 1/min
Snijsnelheid	1,3 m/min
Staal tot 400 N/mm ²	3,5 mm
Staal tot 600 N/mm ²	2,3 mm
Staal tot 800 N/mm ²	1,8 mm
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	3,5 mm
Snijspoorbreedte	14 mm
Begingat Ø met matrijs	30 mm
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	7 / 0 mm
Kabel met stekker	5 m
Gewicht volgens EPTA	3,50 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA	85 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA	96 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak	100 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	8,9 m/s ²
Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²

Toepassingsvoorbeelden

