

Tafelzaag

2704NX1

1650 W • 260 mm

Efficiënte, zeer nauwkeurige tafelzaag

Een nauwkeurige tafelzaag met een motor van 1650 W en een toerental van 4800 min⁻¹ voor professioneel gebruik. Een stevige geleider aan de achterkant en de voorkant. Max. zaagdiepte van 93 mm bij een hoek van 90° en 64 mm bij een hoek van 45°. Max. zaagbreedte 65 cm met de bediening.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominaal vermogen	1650 W
Onbelast toerental	5200 min ⁻¹
Max. zaaghoogte (boven tafel) bij 90°	93 mm
Max. zaaghoogte (boven tafel) bij 45°	64 mm
Max. afschuining bereik (links)	-0,5 - 50 °
Bladdiameter	260 mm
Maximale afstand van blad tot rand	624 mm
Boorafmeting (as diameter)	30,0 mm
Geluidsvermogen niveau (L _{WA})	107 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	94 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Afmetingen tafel	625 x 567 mm
Gewicht zonder kabel	35,2 - 37 kg
Productafmetingen (L x B x H)	715 x 753 x 483 mm
Aansluiting stofafzuiging Ø inw/uitw	45/52 mm
Voedingskabel	2,5 m

EAN-code 0088381852876

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

122739-6
Parallelgeleider



127069-0
VERSTEKGELEIDER, 2704



194093-8
Statief voor tafelzaag



416772-1
Duwhulp



419093-0
Koppeling



781038-1
Sleutel 19



782024-5
Sleutel 13 - 22



783203-8
Inbussleutel 5 mm



OPTIONELE ACCESSOIRES

194086-5
Verbredingstafel links 350 mm



194087-3
Verlengtafel achter



419043-5
DUWHULP, LF1000



B-33679
Cirkelzaagblad, Makblade TCT, 260 x



B-33875
Cirkelzaagblad, Specialized TCT, 260



OVERIG

Onderdelentekeningen

