

Decoupeerzaag

4351FCTJ

720 W • 800 - 2800 min⁻¹

Een efficiënte decoupeerzaag voor professionals met gereedschapsloze bladwissel en regelbare snelheid

Een efficiënte decoupeerzaag van 720 W voor professioneel gebruik met drietraps pendelwerking en gereedschapsloze bladwissel. Een licht, effectief trillingsdempingsysteem met een laag geluidsniveau. Het motortoerental kan, afhankelijk van het materiaal, tussen 800 en 2800 min⁻¹ worden ingesteld. Een slaglengte van 26 mm en een zaagcapaciteit van 135 mm in hout en 10 mm in staal.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Trillingsniveau, zagen van platen	6,0 m/s ²
Trillingonzekerheid (K factor), zagen van platen	1,5 m/s ²
Trillingonzekerheid (K factor), snijden van metaalplaat	1,5 m/s ²
Nominaal vermogen	720 W
Maximaal afgegeven vermogen	700 W
Slagen per minuut (spm)	800 - 2800 min ⁻¹
Slaglengte	26 mm
Max. afschuivingsbereik (links)	45 °
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	135 mm
Max. zaagcapaciteit in staal (90°)	10 mm
Excentrische beweging	✓
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	96 dB(A)
Geluidsdrukkniveau (L _{pA})	85 dB(A)
Geluidonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, snijden van metaalplaat	4,5 m/s ²

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- De ledlamp verlicht de werkplek
- De rubberen coating op het handvat zorgt voor een stevige grip

EAN-code 0088381639224

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

415524-7

Apparaat tegen splintering



417852-6

Afdekplaat



417853-4

Stofzuigmondstuk Ø 18 / 22 mm



783202-0

Inbussleutel 4 mm



A-85628

Decoupeerzaagblad 105 x 1,25 mm



A-85737

Decoupeerzaagblad 75 x 0,9 mm



A-85793

Decoupeerzaagblad 105 x 1,25 mm



837803-7

MakPac (1)- inlay



821549-5

Makpac-koffer I



OPTIONELE ACCESSOIRES

164095-8

Parallele geleider



193516-3

Parallele geleider



193517-1

Adapter voor geleiderail



197252-3

Adapter voor geleiderail



B-06292

Set decoupeerzaagbladen



OVERIG

Onderdelentekeningen

