

Haakse slijper 125mm 1450W

GA5021C

Haakse slijper 125mm 1450W



Technische info

Nominaal vermogen	1450 W
Schroefdraad spindel	M 14
Toerental onbelast	10000 t.p.m.
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Triax. vibratiewaarde (a_h)	8,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	101 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	90 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	2,5 m
Afmetingen (L x B x H)	390 x 139 x 120 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	3,0 kg

Gebruikersvoordelen

- Krachtige maar lichte 125mm slijper, handig en comfortabel voor tweehandig gebruik dankzij de volwaardige achterhandgreep en de slanke tandwielkast.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Elektronica controleert de zachtanloop, houdt het toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen.
- Standaard uitgerust met gereedschapsloos verstelbare beschermkap.
- De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrinth-systeem.

EAN 0088381085984

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

123145-8

snelspan beschermkap



153489-2

zijhandgreep



224415-9

binnenflens



224543-0

sluitmoer



782423-1

nokkensleutel



P-52984

afbraamschijf metaal



■ Optionele accessoires

123099-9

beschermkap



198416-2

Stofafzuigkap 125mm



B-48549

diamant komschijf 125mm M14



B-48577

diamant komschijf 125mm



B-53693

diamantschijf METAL 125mm



■ Algemeen toebehoren